

| | |
|------------------|---|
| 製品シリーズ | ThinkPad P15s Gen 2 |
| 製品番号 | 20W7S3EU00 |
| ダイレクト価格（税込） | ¥281,600 |
| ダイレクト価格（税別） | ¥256,000 |
| JAN コード | 4571592664483 |
| 初期導入済 OS | Windows 10 Pro 64bit（日本語版）（Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使） |
| 稼動確認 OS※5 | Windows 11 Home (64bit)、Windows 11 Pro (64bit)、Windows 11 Enterprise (64bit)、Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit) |
| プロセッサ | インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサ |
| プロセッサ動作周波数 | 2.80GHz |
| プロセッサコア数 | 4 |
| プロセッサ・キャッシュ | 12 MB(メインプロセッサに内蔵) |
| 統合メモリーコントローラー※1 | DDR4-3200, LPDDR4x-4267 |
| チップ・セット | CPU に統合 |
| vPro 対応※4 | 非対応 |
| セキュリティー・チップ(TPM) | TPM あり(TCG V2.0 準拠, ハードウェアチップ搭載) |
| その他のセキュリティー機能 | パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード(NVMe パスワード)、スーパーバイザー パスワード、セキュリティーケーブルスロット、システム マネジメント パスワード |
| 指紋センサー | 指紋センサー |

| | |
|----------------------------|---|
| 主記憶(RAM)容量 (標準/最大) | 16GB(8GB オンボード+8GB)(PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM) / 40GB |
| 主記憶(RAM)スロット数 (空スロット数) | DIMM メモリ依存 搭載なし : 1(空 1) / 搭載あり : 1(空 0) |
| 補助記憶装置(内蔵) HDD/SSD | 512GB ソリッドステートドライブ (M.2 PCIe NVMe, OPAL2.0) |
| 補助記憶装置(内蔵) RAID構成 | 非対応 |
| 補助記憶装置(内蔵) 光学ドライブ | なし |
| 補助記憶装置(内蔵) ウルトラベイ他 | なし |
| ディスプレイ ディスプレイサイズ(ドット・発色) | LED バックライト付 15.6 型 FHD IPS 液晶 (1920x1080 ドット、16:9) 、光沢なし |
| ビデオ・チップ | NVIDIA T500 Laptop GPU (4GB) |
| ビデオ RAM 容量 | 4GB |
| 外部ディスプレイ出力 アナログ接続時(ドット・発色) | - |
| 外部ディスプレイ出力 デジタル接続時(ドット・発色) | 最大 5120x3200 ドット、(USB Type-C 接続時)、60Hz/最大 3840x2160 ドット、(HDMI 接続時)、60Hz |
| USB ポート Type-A | USB 3.2 Gen1 x 2 (内、Powered USBx1) |

| | |
|-----------------------------------|--|
| USB ポート Type-C | Type-C USB 4 x 2 (Thunderbolt 4 対応) |
| ディスプレイ関連ポート (VGA) | なし |
| ディスプレイ関連ポート (DisplayPort) | なし |
| ディスプレイ関連ポート (Mini DisplayPort) | なし |
| ディスプレイ関連ポート (HDMI) | HDMI x 1 |
| ディスプレイ関連ポート (Mini HDMI) | なし |
| ディスプレイ関連ポート (Micro HDMI) | なし |
| オーディオ関連ポート | マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック |
| イーサネット・コネクタ | RJ-45 x1 |
| Thunderbolt | なし |
| OneLink | なし |
| ドッキングコネクタ | ドッキングコネクタ x 1 (USB Type Cx2 と兼用)※メカニカル ドッキングステーション利用時には、筐体左側面の蓋を外してから装着する必要があります。尚、ドック側での有線 LAN 接続はご利用いただけません。 |
| イーサネット | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |

| | |
|--------------------|--|
| ワイヤレス | インテル® Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax |
| WWAN | なし |
| Bluetooth※2 | Bluetooth v5 |
| NFC | NFC なし |
| オーディオ機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio™機能付き) |
| スピーカー | ステレオスピーカー |
| マイクロホン | デジタルマイクロホン |
| 内蔵カメラ | あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付) |
| Express カードスロット | なし |
| メモリーカードスロット | microSD メディアカードリーダー |
| SIM カードスロット | なし |
| その他のカードスロット | なし |
| キーボード | 日本語キーボード (バックライト、数値キーパッド付) |
| 本体カラー | ブラック |
| カラーセンサー | なし |
| 本体寸法 (W×D×H)mm | 約 365.8x248x19.95mm |
| 本体質量(バッテリー・パックを含む) | 約 1.75kg～ |
| 梱包箱寸法(W×D×H)cm | 約 48.8x8x33cm |
| 梱包時重量 | 約 2.8kg |
| メインバッテリー | 固定式 3セル リチウムイオンポリマーバッテリー 57Whr |

| | |
|----------------|---|
| セカンドバッテリー | なし |
| 使用時間(JEITA2.0) | i5 non vPro FHD の場合 約 15.8 時間 i7 non vPro FHD Touch の場合 約 15.2 時間 i7 vPro UHD の場合 約 12 時間 |
| 充電時間(パワーオフ時) | 45W の場合 約 2.31 時間 (パワーオフ) 65W の場合 約 2.27 時間 (パワーオフ) AC アダプターなしの場合 ご利用の AC アダプターによります |
| AC アダプター 種類 | 65W AC アダプター(USB Type-C)(急速充電対応) |
| AC アダプター 定格電圧 | AC アダプター搭載の場合 AC 100-240V(50/60Hz) AC アダプターなしの場合 ご利用の AC アダプターによります |
| AC アダプター 質量 | 本体:約 240g コード:約 62g |
| 最大消費電力(W) | 65W |
| バッテリー・パック | なし |
| 電源関係 | AC アダプター、電源コード |
| マニュアル保証書関係 | マニュアル類 |
| リカバリーメディア関連情報 | なし |
| Office 類 | なし |
| ペン | なし |
| その他 | なし |
| 拡張保守 | 1 年間 プレミア サポート+翌営業日オンサイト |

| | |
|-------------|---|
| 保証 保証期間 | 1 年 |
| 保証 国内での修理 | 引き取り修理 |
| 保証 海外での修理 | 修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス)に準ずる |
| 追加ライセンス | なし |
| ITC Service | プレミアム サポート アセット タグ |
| 注釈※1 | 実際の動作スピードはCPUにサポートされるメモリースピードと物理メモリー動作スピードの最小値です。 |
| 注釈※2 | サポートできる Bluetooth のバージョンは OS や OS のリリース時期により異なる場合があります。 |
| 注釈※3 | - |
| 注釈※4 | RJ45 ポート及びイーサネット拡張コネクタ-2 なしモデルの場合、vPro 機能の利用は WiFi 接続時のみとなり、アダプター類経由での有線接続時には vPro 機能の利用はできませんのでご注意ください。 |
| 注釈※5 | レノボは本製品で稼働確認 OS に記載されている Windows Enterprise を動作させるために必要なファームウェアやドライバーを提供しますが、Enterprise 固有のすべての機能の動作を保証するものではありません。 |