

製品シリーズ		注釈	ThinkSmart Core IP Controller Full Room Kit for Zoom Rooms
製品フラグ			RM/TM
製品番号(保守用製品番号)			12QR0004JP
ダイレクト価格(税込)			¥666,600
ダイレクト価格(税別)			¥606,000
JAN コード			4571592935415
コンポーネント			ThinkSmart Core、Lenovo IP Controller、ThinkSmart Bar XL、ThinkSmart Cam
ThinkSmart Core	OS		※2 Windows 11 IoT Enterprise SAC 64bit
	主なソフトウェア	会議室ソリューション	※1 ※8 Zoom Rooms
		管理ユーティリティ	※8 ThinkSmart Manager
		インターネット・セキュリティ	※14 Microsoft Defender ウイルス対策
	プロセッサ		インテル® Core™ i5-1145G7E プロセッサ
	vPro 対応		対応
	セキュリティ・チップ(TPM)		あり(TCG V2.0 準拠)
	その他のセキュリティ機能		パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、スーパーバイザー パスワード、ケーブルロックスロット (3x7mm)
	メモリ		※3 ※4 16GB DDR4 SDRAM
	SSD		256GB SSD
	ポート類		※6 USB 3.2 Gen 2 x2 (ThinkSmart Cam、ThinkSmart Bar XL などのオーディオ設備、カメラ接続用)、USB 3.2 Gen 1、USB Type-C 3.2 Gen 1 (Lenovo IP Controller 接続用)、USB Type-C 3.2 Gen 2 (Thunderbolt™ 4 対応)、HDMI 1.4 (外部出力) x2、HDMI (外部入力)、RJ45、電源ジャック
	通信関係	ネットワークコントローラー	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN 対応)
		ワイヤレス	インテル® Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax
		Bluetooth	※13 Bluetooth v5.2
	ケーブル管理		セキュリティドア、ケーブルガイド
	デジタル出力 (HDMI)		※5 最大 4096x2160 ドット (1677 万色)
	電源ユニット		※7 AC アダプター AC 100-240V(50/60Hz) 90W
寸法・重量		※15 約 226 x 200 x 37.5mm、約 1.12kg	
Lenovo IP	ディスプレイ		10.1 型 マルチタッチ(10 点)、1280x800 ドット
	センサー類		※16 近接センサー、方位センサー

Controller	ポート類		HDMI 1.4(外部入力)、USB 2.0、RJ45(POE 対応)、ケーブルロック スロット (3x7mm)
	スタンド		テーブルに設置してご利用の場合、30 度対応可能 壁に取り付けてご利用の場合、60 度対応可能
	寸法・重量		※15 約 247 x 151 x 102 mm、約 0.99 kg
リンクボックス	ポート類		電源ジャック、RJ45(POE 対応)、HDMI 1.4(外部出力)、USB Type-B 2.0(ThinkSmart One 接続用)
	電源ユニット	※7	45W AC アダプター AC 100-240V(50/60Hz)
	寸法・重量		約 210 x 96 x 27 mm、約 0.21 kg
ThinkSmart Cam	視野角		水平視野角 100 度、垂直視野角 68 度、対角視野角 125 度
	アスペクト		16:10
	解像度		USB 2.0 ケーブルを使用する場合 (同梱ケーブル) :1080p at 30fps、720p at 30fps、360p at 30fps USB 3.2 Gen 1 ケーブルを使用する場合(別途ご用意ください) :4K at 30fps、1080p at 60/30fps、720p at 60/30fps、360p at 60/30fps
	出力フォーマット		MJPEG、YUV2
	AI 機能		自動フレーミング、話者トラッキング (認識範囲 : 約 5メートル)、人数 カウント、ホワイトボード認識
	寸法・重量		※15 約 105mm x 60.5mm x 36mm、約 245g
	取り付け方法		スタンドアロン (三脚穴、マグネットによる取り付け可)、 ウォールマウント、TV マウント、ThinkSmart Bar にマグネットによる取り 付け
ThinkSmart Bar XL	主なコンポーネント		サウンドバー、サテライトマイク x2
	デジタルシグナルプロセッサ (DSP)		エコーキャンセル、ノイズ抑制 DSP 内蔵
	スピーカー		97 dB@0.5m まで音量調節可能、20W + 20W 4 スピーカー
	マイク		全二重方式、ビームフォーミングアレイマイク 4 個本体側に内蔵、サテライト マイク 2 個、 最大 10m 集音可能 (サテライトマイク利用時)
	ボタン類		※6 電源ボタン、ミュート (サウンドバー側、サテライトマイク側)、 Bluetooth、ボリュームボタン
	ポート類		電源ジャック、USB Type-C、アナログインプット、アナログアウトプット、マ イクイン、マイクアウト (サテライトマイク側)、マイクイン (サテライトマイク 側)
	電源ユニット		※7 AC アダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W
	寸法・重量		※15 約 800 x 56 x 90 mm (ThinkSmart Bar 本体)、約 100x 20 mm (サテライトマイク)、約 1.9kg (ThinkSmart Bar XL 本 体)、約 220g (サテライトマイク)
寸法・重量	梱包箱寸法(幅×奥行×高さ)	※15 約 861 x 149 x 514 mm	
	梱包箱重量	※15 約 10.7kg	

主な付属品	付属ライセンス		ThinkSmart Manager Premium 1 年間
	リカバリメディア	※9	なし
	電源関係	※7	90W AC アダプター (ThinkSmart Core 用)、電源コード (ThinkSmart Core 用)、45W AC アダプター (リンクボックス用)、電源コード (リンクボックス用) 65W AC アダプター (ThinkSmart Bar XL 用)、ThinkSmart Bar XL 用電源コード
	ケーブル類		ThinkSmart Cam 接続用 5m USB Type-C - USB Type-A ケーブル(USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5m USB Type-C - USB Type-A ケーブル(USB2.0)、サテライトマイク接続用 6m ケーブル x 2、 5m カテゴリ 5e(CAT5e)LAN ケーブル、2m HDMI ケーブル (PC 画面共有用)、1m HDMI ケーブル (ThinkSmart Core とリンクボックスの接続用)、1m USB 3.0 Type-A - USB Type-B ケーブル (ThinkSmart Core とリンクボックスの接続用)
	マウント用パーツ		ThinkSmart Core マウント用 VESA 規格マウントパーツ、 ThinkSmart Cam マウント用パーツ、 ThinkSmart Bar XL マウント用パーツ
	マニュアル保証書関係	※10	マニュアル類
保証期間		※11	3 年間
国内での修理		※11※17	翌営業日オンサイト修理 (Lenovo Premier Support)
海外での修理		※12	修理依頼国での修理方法(IWS ハードウェア国際保証サービス)に準ずる
発表日			2023 年 9 月 12 日
出荷開始予定日			2023 年 9 月 12 日
保守活動終了予定日			2029 年 8 月 29 日
仕切りコード			SM-01

※1 本製品を利用するには別途ライセンスの購入が必要となります。

※2 初期設定で日本語及び英語を選択可能です。

※3 メイン・メモリの一部はビデオ・メモリとして使用されます。

※4 ビデオ RAM として使用されるメイン・メモリの容量は、BIOS 等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリ容量が自動的に割り当てられます。

※5 解像度及び発色数は接続する表示装置の表示能力及びサポートするオペレーティング・システムの性能により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&プレイに対応したものをご使用ください。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、液晶ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により擬似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。Teams Rooms の仕様により最大 1920 x 1080 ピクセルの出力がサポートされています (当製品発表時点)

※6 接続できる全ての周辺機器の作動を保証するものではありません。最大 2 画面外部出力可能です。

※7 電源コードは電圧 100V 対応となります。ハイボルト電圧のコンセントにご接続いただく際にご利用いただけません。

- ※8 初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。
- ※9 リカバリメディアは同梱されていません。後日必要とされる場合は、Lenovo デジタル・ダウンロード・リカバリー・サービスサイト (<https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht103653>) に記載の手順に沿ってお申し込みください。
- ※10 本製品には保証書は添付されておりません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書等は保証サービスを受けられる際に必要となる場合がありますので、必ず保管してください。
- ※11 機器設置先対応のモデルは、電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当員がお客様の機器設置先にお伺いして修理を行います。
- ※12 「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト www.lenovo.com/jp/iws/ をご覧ください。
- ※13 ハードウェアバージョンとなります。搭載オペレーティングシステムにより異なる可能性があります。
- ※14 Microsoft Windows に標準で組み込まれています。他社製ソフトウェアです。最新のウィルスやスパイウェアからの攻撃に対応するため、定義ファイルの定期的な更新が必要です。
- ※15 平均値です。
- ※16 近接センサーは Zoom Rooms ではご利用いただけません。
- ※17 ThinkSmart プロフェッショナルサービス(Deploy および Maintain)も 1 年間ご利用いただけます。

Intel、インテル、Intel ロゴ、Ultrabook、Celeron、Celeron Inside、Core Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Intel Optane は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。

Microsoft、Windows またはその他のマイクロソフト製品の名称および製品名は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

その他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。