

製品シリーズ	ThinkPad X13 Gen 3
製品番号	21BNS0Q500
ダイレクト価格 (税込)	¥276,870
ダイレクト価格 (税別)	¥251,700
JAN コード	4582763281729
初期導入済 OS	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
稼働確認 OS※5	Windows 11 Home (64bit)、Windows 11 Pro (64bit)、Windows 11 Enterprise (64bit)、Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit)
プロセッサ	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサ
プロセッサ動作周波数	1.30GHz
プロセッサコア数	10
プロセッサ・キャッシュ	12 MB(メインプロセッサに内蔵)
統合メモリーコントローラー※1	DDR5-4800, DDR4-3200,LPDDR5-5200,LPDDR4x-4267
チップ・セット	CPU に統合
vPro 対応	非対応
セキュリティー・チップ(TPM)	TPM あり(TCG V2.0 準拠, ハードウェアチップ搭載)
その他のセキュリティー機能	パワーオン パスワード、スーパーバイザー パスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード(NVMe パスワード)、セキュリテイスロット(2.5x6mm)
指紋センサー	指紋センサーなし
主記憶(RAM)容量 (標準/最大)	8GB LPDDR5 (オンボード) / 8GB
主記憶(RAM)スロット数 (空スロット数)	0(空 0)
補助記憶装置(内蔵) HDD/SSD	512GB ソリッドステートドライブ (M.2 PCIe NVMe,Gen4 Performance,OPAL2.0)
補助記憶装置(内蔵) RAID 構成	なし
補助記憶装置(内蔵) SSHD (Hybrid HDD)	なし
補助記憶装置(内蔵) 光学ドライブ	なし
補助記憶装置(内蔵) ウルトラベイ他	なし
ディスプレイ ディスプレイサイズ(ドット・発色)	LED バックライト付 13.3 型 WUXGA IPS 液晶 (1920x1200 ドット、約 1,677 万色、16:10、300nit) 、樹脂 PPS 素材
ビデオ・チップ	インテル® Iris® Xe グラフィックス
ビデオ RAM 容量	メインメモリと共有
外部ディスプレイ出力 アナログ接続時(ドット・発色)	なし
外部ディスプレイ出力 デジタル接続時(ドット・発色)	最大 5120x3200 ドット、1677 万色(USB Type-C 接続時)、60Hz/最大 4096x2160 ドット、1677 万色(HDMI 接続時)、60Hz
USB ポート (Type-C)	USB 4 (Thunderbolt4 対応) x 2

USBポート (Type-A)	USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x 1、USB 3.2 Gen1 x 1
ディスプレイ関連ポート (VGA)	なし
ディスプレイ関連ポート (HDMI)	HDMI x 1
オーディオ関連ポート	マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック
イーサネット・コネクタ(RJ-45)	なし
OneLink	なし
OneLink+	なし
ドッキングコネクタ	なし
イーサネット拡張コネクタ	なし
イーサネット	なし
ワイヤレス※4	インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax
WWAN	LTE-Advanced 対応
Bluetooth※2	Bluetooth v5.3※
WiGig	非対応
NFC	NFC なし
オーディオ機能	Dolby Audio® Speaker System、Dolby Voice
スピーカー	ステレオスピーカー
マイクロホン	デジタルマイクロホン
内蔵カメラ	あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)
Express カードスロット	なし
メモリーカードスロット	なし
SIM カードスロット	nanoSIM
その他のカードスロット	なし
キーボード	日本語キーボード
本体カラー	ブラック
カラーセンサー	なし
センサー類	なし
ボタン類	なし
本体寸法 (W×D×H)mm	約 305.8 x 217.89 x 18.25 mm(カーボン素材) 約 305.8 x 217.56 x 18.10 mm(樹脂 PPS 素材)
本体質量(バッテリー・パックを含む)	約 1.29kg~
梱包箱寸法(W×D×H)cm	約 38.5x8.2x33.5cm
梱包時重量	約 2.2kg
メインバッテリー	固定式 4セル リチウムイオンポリマーバッテリー 54.7Whr
セカンドバッテリー	なし
使用時間(JEITA2.0)	i5-1240P WUXGA の場合: 4セル 約 19.8時間; 3セル 約 14.8時間 i5-1250P WUXGA Touch の場合: 4セル 約 18.1時間; 3セル 約 13.5時間 i7-1280U WQXGA の場合: 4セル 約 14.1時間; 3セル 約 10.5時間 i3-1215U WUXGA の場合: 4セル 約 21.3時間; 3セル 約 15.9時間 i5-1245U WUXGA Touch の場合: 4セル 約 19.5時間; 3セル 約 14.6時間

充電時間(パワーオフ時)	約 2.05 時間 (パワーオフ) AC アダプターなしの場合 ご利用の AC アダプターによります
AC アダプター 種類	45W AC アダプター(USB Type-C)
AC アダプター 定格電圧	AC アダプター搭載の場合 AC 100-240V(50/60Hz) AC アダプターなしの場合 ご利用の AC アダプターによります
AC アダプター 質量	本体:約 200g コード:約 60g
最大消費電力(W)	45W
バッテリー・パック	なし
電源関係	AC アダプター、電源コード
マニュアル保証書関係	マニュアル類
リカバリーメディア関連情報	なし
Office 類※3	なし
ペン	なし
その他	なし
拡張保守	なし
保証 保証期間	1 年
保証 国内での修理	引き取り修理
保証 海外での修理	修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる
追加ライセンス	なし
ITC Service	なし
※1	実際の動作スピード は CPU にサポートされるメモリースピードと物理メモリー動作スピードの最小値です。
※2	Bluetooth のバージョンは OS のバージョンや Wi-Fi モジュールベンダーの更新状況によって異なる場合があります。
※3	Windows Pro/Home 搭載の場合、Microsoft 365 1 か月無料試用版がプリインストールされています。
※4	Wi-Fi 6E は日本ではご利用できません。
※5	レノボは本製品で稼働確認 OS に記載されている Windows Enterprise を動作させるために必要なファームウェアやドライバーを提供しますが、Enterprise 固有のすべての機能の動作を保証するものではありません。